

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ЦАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

от 18.08.2016 г. № 318



Генеральный директор

С.К.Васильев

Приложение 5  
к Правилам страхования  
строительно-монтажных работ

**РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК  
ПО СТРАХОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ  
(в % от страховой суммы за 1 год страхования)**

Группа имущества, подлежащего страхованию	Тариф (%)
Объекты строительных, монтажных и других работ	0,21589
Материалы, оборудование (и услуги)	0,23725
Оборудование строительной площадки	0,20684
Существующее имущество	0,18338
Объекты контрактных работ, принятые и сданные в эксплуатацию, на период технического обслуживания	0,22841
Строительная техника, закрепленная на объекте строительства	0,26100

Если договором страхования предусмотрено возмещение вреда (ущерба) вследствие ошибок или упущений, допущенных подрядчиком при производстве контрактных работ, но выявленных в период гарантийной эксплуатации (п. 2.1.2. Доп. условий №1), то тогда Страховщик имеет право применить к базовому страховому тарифу поправочный коэффициент (1,0-3,0) в зависимости от степени страхового риска.

Вид риска при страховании гражданской ответственности	Тариф (%)
Причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц	0,09507

Базовые страховые тарифы рассчитаны на нормальную степень страхового риска: действуют все исключения из страхования, предусмотренные разделом 2 Дополнительных условий №3 и срок страхования 1 год.

Если в соответствии с договором страхования распространяется на события, указанные в пункте 2.2. и в отдельных подпунктах пункта 2.3. Дополнительных условий, то страховщик применяет к базовой тарифной ставке повышающий коэффициент 1,01 – 2,00 в зависимости от степени страхового риска, определяемого андеррайтером при заключении договора страхования.

Страховщик имеет право применять поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам при страховании гражданской ответственности в зависимости от фактического размера страховой суммы:

Отношение фактического размера страховой суммы к базовой страховой сумме (равной 1 млн. руб.)	Поправочный коэффициент к базовому страховому тарифу
менее 0,1	3,50-2,91
0,1-0,5	2,90-1,38
0,5-1,0	1,37-1,00
1,0-1,5	0,99-0,83
1,5-3,0	0,82-0,60
3,0-5,0	0,59-0,47
5,0-10,0	0,46-0,34



10,0-30,0	0,33-0,21
более 30,0	0,20-0,15

При установлении страховых сумм (предельных сумм страховых выплат) на одно пострадавшее третье лицо (ДУ №3 – Приложение 3 к Правилам), на одно страховое событие, к базовому тарифу применяется понижающий коэффициент (0,8-1,0) в зависимости от соотношения предельной страховой суммы страховых выплат и страховой суммы по риску.

Базовые страховые тарифы рассчитаны на нормальную степень страхового риска (действуют все исключения из страхования, предусмотренные разделом 3 Правил) и срок страхования 1 год.

Если в соответствии с договором страхование распространяется на события, указанные в отдельных подпунктах пунктов 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. Правил, то страховщик применяет к базовой тарифной ставке повышающий коэффициент 1,01 – 2,00 в зависимости от степени страхового риска, определяемого андеррайтером при заключении договора страхования.

Если договор страхования заключен на срок больше одного года, то тарифная ставка рассчитывается как произведение годового тарифа на срок действия договора, выраженный в годах.

Для договоров со сроком страхования меньше года установлены следующие понижающие коэффициенты к базовым тарифам:

срок страхования	до 1 мес.	до 2 мес.	до 3 мес.	до 4 мес.	до 5 мес.	до 6 мес.	до 7 мес.	до 8 мес.	до 9 мес.	до 10 мес.	до 11 мес.
коэффициент	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95

При уплате страховой премии в рассрочку к базовому страховому тарифу применяется повышающий коэффициент (1,0-1,2), зависящий от инфляционных ожиданий, срока страхования, сезона в начале действия договора страхования, количества и сроков платежей.

При заключении договора страхования с франшизой размер страховой премии уменьшается на 0,5 - 10% в зависимости от вида и размера франшизы.

Коэффициенты для поощрения стажа договора (при отсутствии выплат):

Стаж договора	на 2-й год	на 3-й и более годы
Коэффициент к базовой тарифной ставке	0,95	0,9

Помимо коэффициентов, указанных в разделах 1 и 2 настоящего расчета, страховщик имеет право применять к рассчитанным базовым тарифным ставкам повышающие (1,01-10,00) и понижающие (0,10-0,99) коэффициенты в зависимости от различных обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска: характеристик принимаемого на страхование имущества, особенностей места расположения имущества и территории страхования, характеристик окружающей инфраструктуры, в том числе, и в случае распространения страховой защиты на имущество, которое располагается обособленно от основной строительной площадки, наличия систем и средств безопасности (охранной и противопожарной), других факторов риска, оцениваемых андеррайтером при заключении договора страхования.

10-300  
 0-300  
 0-300

1. При выполнении работ по монтажу и пуску оборудования (электродвигателей, трансформаторов, аппаратов защиты и др.) необходимо соблюдать следующие требования:

2. Работы по монтажу и пуску оборудования должны выполняться в соответствии с проектом, техническими условиями и инструкциями завода-изготовителя.

3. Перед началом работ необходимо проверить наличие и состояние всех комплектующих изделий.

4. При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные проектом и инструкциями.

5. После окончания работ необходимо проверить работу оборудования и принять необходимые меры по его защите.

№ 11	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 10	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 9	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 8	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 7	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 6	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 5	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 4	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 3	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 2	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 1	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50

6. При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные проектом и инструкциями.

7. После окончания работ необходимо проверить работу оборудования и принять необходимые меры по его защите.

8. При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные проектом и инструкциями.

9. После окончания работ необходимо проверить работу оборудования и принять необходимые меры по его защите.

№ 1	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 2	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 3	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 4	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 5	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 6	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 7	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 8	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 9	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 10	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50
№ 11	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50

10. При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные проектом и инструкциями.

11. После окончания работ необходимо проверить работу оборудования и принять необходимые меры по его защите.

12. При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные проектом и инструкциями.

13. После окончания работ необходимо проверить работу оборудования и принять необходимые меры по его защите.



Прошито, пронумеровано  
 и скреплено печатью и подписью  
 \_\_\_\_\_ ) листов  
 Главный директор  
 ПАО «ОАО «ЭНЕРГОГАРАНТ»  
 С.К. Васильев  
 «22» апреля 2016 года